



## Professionelle Rollbildwand für Wand-/Deckenbefestigung oder Einbau in abgehängte Deckensysteme

Gehäuse:	Aluminiumgehäuse B 11 x H 11 cm Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß
Montageart:	Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montagemöglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern
Antriebsart:	Kurbelantrieb – Wartungsfreies Getriebe mit abnehmbarer Kurbelstange Motorantrieb – Ausgerüstet mit einem wartungsfreien Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, Kabelaustritt ist aus Projektionsrichtung rechts nach oben
Formate:	Bis B 300 x H 300 cm
Bildwandfläche:	Polar PU – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102-B1 Polar PU – <b>Mit</b> schwarzem Rand: Format <b>1:1</b> und <b>4:3</b> : 5 cm umlaufend, Format <b>16:9</b> und <b>16:10</b> : Seiten und unten 5 cm – oben ca. 30 cm Vorlauf
Optional:	Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen sowie Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken Wandabstandshalter, Funkfernsteuerung, Schlüsselschalter, Bildwandfläche nach vorne abrollend, Motor/Kurbelantrieb links

Bauausführung DIN 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände

**HKS**  
SYSTEMTECHNIK