



Lichtbildwand mit patentierter, automatischer Deckelschließung

Gehäuse: Kontrast – B 12,5 x H 12,5 cm Aluminiumgehäuse
Kontrast-G – B 12,5 x H 11,3 cm Aluminiumgehäuse mit geradem Deckel
Pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß

Gehäuse mit patentierter, automatischer Deckenschließung, bietet zusätzlichen Schutz vor äußeren Einflüssen

Montageart: Revisionierbar ohne Demontage, Montagenuten an allen Seiten des Gehäuses ermöglichen flexible Montage Möglichkeiten an Wand oder Decke, einfache Montage durch Quick-Montageset: positionieren – einhängen – sichern

Antriebsart: Motorantrieb: Ausgerüstet mit einem wartungsfreien Elektro-Einsteckantrieb 230V/50Hz, Kabelaustritt ist aus Projektionsrichtung rechts nach oben

Formate: Bis B 300 x H 250 cm

Bildwandfläche: Polar PU – Schwer entflammbar, erfüllt die Anforderungen nach DIN 4102-B1

Optional: Wandabstandshalter, Funkfernsteuerung, Schlüsselschalter, Bildwandfläche nach vorne abrollend, Motorantrieb links,
bei **Kontrast-G**: Professionelles Einbausystem für abgehängte Decken mit Vormontagerahmen sowie Montageset für abgehängte Decken, um den Zwischenraum von Rohdecke und abgehängter Decke zu überbrücken

Bauausführung 56950-4: 2015 Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen an konfektionierte Bildwände