



## Einteilige Stele mit Glas- oder Metallfrontblende

Inklusive Display oder Touch-Display

Grundkonstruktion:	Stahlblech pulverbeschichtet
	Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß
	Metallfront: RAL 9005 Tiefschwarz
	Glasfront: RAL 9006 Weißaluminium (lackiert)
	Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Abmessungen:	Stele: H 212 x B 73,5 x T 16 cm
	Bodenplatte: H 2 x B 99 x T 40 cm
Frontseite passiv:	Geschlossene EGS-Glasscheibe, inklusive 43" Display ohne Touchfunktion
Frontseite interaktiv:	Metallfront mit Ausschnitt, inklusive 42" Touch-Display
Ausstattung:	Auf halber Höhe teilbar, Rückseite besteht aus zwei herausnehm- und abschließbaren Blenden aus 1,5 mm Stahlblech, Schutz der innenliegenden Technik, Kippschutz durch die Bodenplatte, durchdacht konstruiertes Kabelmanagement, Kabelauslässe im Bodeninneren (ermöglichen den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks), zwei Lüftungsschlitze rückseitig im unteren Bereich, geeignet für den Dauerbetrieb (24/7)
Transport:	Transportcomfort freie Verwendungsstelle innerhalb Deutschlands, ausgenommen Inselzustellung

Anforderungen an Baustoffe der Klasse B1 nach DIN 4102-1 werden nachweislich erfüllt – Stelen sind **schwerentflammbar**

**HKS**  
SYSTEMTECHNIK