



Metallfrontblende

Auschnitt für ein interaktives Touch-Display

Glasfrontblende

Passiver Bildschirm hinter geschlossener Glasscheibe

Einteilige Stele mit Glas- oder Metallfrontblende

Grundkonstruktion:	Stahlblech pulverbeschichtet Korpus: RAL 9005 Tiefschwarz Frontblende: RAL 9005 Tiefschwarz (Metall) Glasfront: RAL 9006 Weißaluminium (lackiert) Bodenplatte: RAL 9005 Tiefschwarz, Feinstruktur
Abmessungen:	Stele: H 203,5 x B 72,6 x T 12 cm Bodenplatte: H 0,8 x B 74 x T 70 cm
Frontseite passiv:	Geschlossene EGS-Glasscheibe, für 43" Display ohne Touchfunktion
Frontseite interaktiv:	Metallfront mit Ausschnitt für ein 42" Touch-Display
Ausstattung:	Schutz der innenliegenden Technik durch rückseitig abschließbare Tür aus 1,5 mm Stahlblech, Kippschutz durch die Bodenplatte, durchdacht konstruiertes Kabelmanagement: Integrierter Kabelkanal, 3-fach Steckdose, vier Kabelauslässe im Bodeninneren (ermöglichen den nicht sichtbaren Anschluss z. B. in Bodentanks), Halterung für Mini-PC und WLAN-Empfänger im Inneren, zwei Lüftungsschlitze in der oberen Abdeckung, geeignet für den Dauerbetrieb (24/7)
Transport:	Transportcomfort freie Verwendungsstelle innerhalb Deutschlands, ausgenommen Inselzustellung

Anforderungen an Baustoffe der Klasse B1 nach DIN 4102-1 werden nachweislich erfüllt – Stelen sind **schwerentflammbar**