



Bildwand mit Spannmechanismus für die versteckte Deckeninstallation

- Gehäuse:** Aluminiumgehäuse B 20,3 x H 17,8 cm
Gehäuselänge: Leinwandbreite + 550 mm
- Montageart:** Für Deckenmontage in abgehängte Decken oder in Putzdecken,
Drop-Funktion: Revisionsmöglichkeit ohne Demontage des Gehäuses
- Antriebsart:** Motor – Spannung: 230V Frequenz: 50/60Hz
Leistung: 200W Impuls: 30Nm
Geschwindigkeit: 17 U/min. Schutzart: IP44
- Motor aus Projektionsrichtung links, inkl. Funk-Fernbedienung
- Formate:** Bis B 425 x H 345 cm
- Bildwandfläche:** FlexWhite – Elastische mattweiße Frontfläche, erstklassige Farbwiedergabe, ideal für ultra hochauflösende Projektion (4K), weitere Bildwandflächen auf Anfrage (z. B. Rückprojektion oder ARL), wenn schwarzer Rand gewählt wird: 5 cm Rand (rechts, links, unten) und ca. 30 cm schwarzer Vorlauf, Spannfunktion sorgt für plane Bildwandfläche, kann bei Bedarf justiert werden, Beschwerungsprofil verleiht zusätzliche vertikale Spannung
- Optional:** Speziell entworfene Halter für die Montage in abgehängte Decken, bis zu einem Deckenhohlraum von 100 cm, es können auch zwei Gewindestangen miteinander verbunden werden, Funk-Fernbedienung, Funk-Wandschalter, Funk-Trockenkontakt

